

Корпусы фильтров и фильтровальные патроны

БОЛЬШИЕ МАТОВЫЕ (И ПРОЗРАЧНЫЕ) КОРПУСЫ

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Макс. давление 8 бар
- Температура воды 2°-50° С
- Производительность 106 (с патрубком 1") - 194 (с патрубком 1 1/2") л/мин
- Циклы запуска и остановки – более 30 в день (200000 при давлении от 0 до 10 бар)

Корпусы данной серии поставляются по заказу с установленными патронами.



ПРОЗРАЧНЫЕ КОРПУСЫ ДЛЯ ФИЛЬТРОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ИЗ 3 ДЕТАЛЕЙ

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Макс. давление 8 бар – серия SAN
- Макс. давление 12 бар – серия TROGAMID
- Температура воды 2°-50° С
- Циклы запуска и остановки – более 30 в день (200000 при давлении от 0 до 10 бар)



seko

Q ISO 9001:2000
CERTIFIED
COMPANY



САМООЧИЩАЮЩИЕСЯ ФИЛЬТРЫ С ЛАТУННОЙ ГОЛОВКОЙ

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Макс. давление 10 бар
- Температура воды 2°-50° C
- Производительность 70 (с патрубком 3/4") -100 (с патрубком 1") л/мин
- Циклы запуска и остановки – более 30 в день (200000 при давлении от 0 до 10 бар)

ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЕ САМООЧИЩАЮЩИЕСЯ ФИЛЬТРЫ С ЛАТУННОЙ ГОЛОВКОЙ

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Макс. давление 10 бар
- Температура воды 2°-50° C
- Производительность 70 (с патрубком 3/4") -160 (с патрубком 1 1/2") л/мин
- Циклы запуска и остановки – более 30 в день (200000 при давлении от 0 до 10 бар)



АВТОМАТИЧЕСКИЕ САМООЧИЩАЮЩИЕСЯ ФИЛЬТРЫ С ЛАТУННОЙ ГОЛОВКОЙ

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Макс. давление 10 бар
- Температура воды 2°-50° C
- Производительность 70 (с патрубком 3/4") -160 (с патрубком 1 1/2") л/мин
- Циклы запуска и остановки – более 30 в день (200000 при давлении от 0 до 10 бар)

*Самоочищающиеся
фильтры поставляются
по заказу с установленными
патронами.
По заказу могут
поставляться фильтры
большей производительности*



seko